

شرکت فراتک پارسیان نماینده انحصاری



لاستیک تریلی، کامیون و اتوبوس



دفتر مرکزی:
۰۲۱۸۸۴۰۰۷۰۰
milever.ir



12.00R24
SAM02

مناسب همه موقعیت های چرخ

طراحی منحصر به فرد آج، علت اصلی عملکرد بالای تایر در موقعیت عقب، میانی و جلو ماشین می باشد.

مناسب انواع جاده ها

نوع جاده مهم نیست! سطح خاکی، آسفالت، سنگلاخ و یا حتی ترکیبی از اینها تاثیری بر عملکرد تایر ندارد.



موقعیت تایر		
☒	☐	☐
بهترین	مناسب	نامناسب

PR	Tread Depth	Load Index	Std. Rim	Max Load	Speed Symbol
20PR	15.6	160/157	8.50	4500/4125 kg	K

235/75R17.5
SAU02

مختص حمل و نقل عمومی

فرمول اختصاصی لاستیک برای حمل و نقل عمومی با آج عمیق و شیار های عریض.

فرمان پذیری خارق العاده

چهار خط عمودی طراحی شده به شما قدرت کنترل بسیار بالایی در شرایط جوی مساعد و نا مساعد می دهد.



موقعیت تایر		
☒	☐	☐
بهترین	مناسب	نامناسب

PR	Tread Depth	Load Index	Std. Rim	Max Load	Speed Symbol
18PR	13.6	143/141	6.75	2725/2575 kg	J


315/80R22.5 SFR628

عملکرد عالی در سرعت

طراحی منحصر به فرد این تایر در پخش گرما، ظرفیت عالی تایر در سرعت‌های بالا را تضمین می‌کند.

طول عمر بالای تایر

مواد به کار برده شده در ساخت این تایر از فرمول‌های اختصاصی ضد سایش بوده و عمر کاری تایر را بالا می‌برند.



موقعیت تایر



بهترین



مناسب



نامناسب

PR	Tread Depth	Load Index	Std. Rim	Max Load	Speed Symbol
20PR	15.6	157/154	9.00	4125/3750 kg	L

315/80R22.5 SDR800

پوشش ضد سایش نا منظم

طراحی بهینه شکل آج و شیار تایر و اتصال میان شیارها منجر به افزایش عمر لاستیک شده است.

امنیت بالا

طراحی خاص شکل شیارها، کاهش آسیب‌های احتمالی وارده به تایر را در بر داشته است.



موقعیت تایر



بهترین



مناسب




نامناسب

PR	Tread Depth	Load Index	Std. Rim	Max Load	Speed Symbol
20PR	21.4	157/154	9.00	4125/3750 kg	L

385/65R22.5 SAR598

شیار زیگزاگ: خاصیت تمیز شوندگی خودکار

در این طراحی خاص طرح زیگ زاگ و دیواره شیب‌دار شیار، باعث ایجاد عملکرد عالی تایر در دفع سنگریزه‌ها و اجرام جاده، کاهش سایش لاستیک و در نتیجه افزایش طول عمر لاستیک شده است.



موقعیت تایر



بهترین



مناسب



نامناسب

PR	Tread Depth	Load Index	Std. Rim	Max Load	Speed Symbol
24PR	17.4	164	11.75	5000 kg	J